

S6-TS3P(250-600)KAA-NV-ND

锦浪储能 STS 模块

产品特点

- 最大效率99.0%
- 并离网切换时间小于10ms
- 支持1.1倍长期过载运行

产品型号

S6-TS3P250KAA-NV-ND

S6-TS3P600KAA-NV-ND



技术规格表
S6-TS3P(250-600)KAA-NV-ND

产品型号	250K	600K
电气参数		
额定功率	250 kW	600 kW
额定电流	375 A	900 A
额定电压	380 V / 400 V	
电压范围	380 V / 400 V ± 15%	
额定频率	50 Hz / 60 Hz	
频率范围	50 Hz / 60 Hz ± 5	
长期过载能力	110%	
最大视在功率	160%, 2 s	
并离网切换时间	≤ 10 ms	
最大效率	99.0%	
基本参数		
尺寸 (宽 × 高 × 深)	484 × 232 × 500 mm	
重量	30 kg	40 kg
工作环境温度	-25 ~ 60° C (< 50° C 不降载)	
存储温度	-40 ~ +70° C	
相对湿度	0 ~ 95%	
防护等级	IP20	
接线方式	三相三线	
冷却方式	智能风冷	
最高工作海拔	4000 m (< 2000 m 不降载)	
保护		
过电压类型	二级	
过电流保护	具备	
特性		
交流端口	铜排	
显示屏	LED	
通讯方式	RS485 × 2, CAN × 2, DI/DO × 4	